

SKSS HL UDK / SKSS HS UDK

Wtyk złącza wtykowego (przyłącze przegrodowe)

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 24°
Ciśnienie reszkowe:	Możliwe łączenie pod ciśnieniem reszkowym
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Opis

Złącza wtykowe umożliwiają szybkie łączenie.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Typoz- ereg	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	Gwint przyłącza	Typowie- lkość	Ciśnienie robocze (bar)	SF gek.*	Temperatura oleju roślinnego min. (°C)	Temperatura oleju roślinnego max. (°C)
SKSS 06 HL 3 UDK	6	L	8	M 14x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 08 HL 3 UDK	8	L	10	M 16x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 10 HL 3 UDK	10	L	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 13 HL 3 UDK	12	L	15	M 22x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 16 HL 3 UDK	16	L	18	M 26x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 06 HS 3 UDK	6	S	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 08 HS 3 UDK	8	S	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 10 HS 3 UDK	10	S	14	M 22x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 13 HS 3 UDK	12	S	16	M 24x1,5	3	225,0	4	-25	125

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprężniętym

Akcesoria

SKS ZUBS Ochrona przeciwpłynowa wtyku złącza, SKS..