# SKSS HL UDK / SKSS HS UDK

Wtyk złącza wtykowego (przyłącze przegrodowe)

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | stożek wewnętrzny 24° |
| **Ciśnienie resztkowe:** | Możliwe łączenie pod ciśnieniem resztkowym |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



## Opis

Złącza wtykowe umożliwiają szybkie łączenie.

## Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Typosz-ereg | do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm) | Gwint przyłącza | Typowie-lkość | Ciśnienie robocze (bar) | SF gek.* | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKSS 06 HL 3 UDK** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 08 HL 3 UDK** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 10 HL 3 UDK** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 13 HL 3 UDK** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 16 HL 3 UDK** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 06 HS 3 UDK** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 08 HS 3 UDK** | 8 | S | 12 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 10 HS 3 UDK** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 13 HS 3 UDK** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS** | Ochrona przeciwpyłowa wtyku złącza, SKS.. |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*