

TKM MV H

Złączka kielichowa złącza temperowanego z zaworem

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1 metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia 1 stożek wewnętrzny 60°

Materiał mosiądz



Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Gwint przyłącza | Wymiar wtyku (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | SF gek.* | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) | SW (mm) |
|----------------|-----|-----------------|-------------------|-------------------------|----------|--|--|---------|
| TKM 09 MV 02 H | 2 | M 10x1 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 09 MV 06 H | 6 | M 14x1,5 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 13 MV 08 H | 8 | M 16x1,5 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprężonym – SW = rozwartość klucza