

# TKM MV H 90

Złączka kielichowa złącza temperowanego z zaworem, W90°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

**Przyłącze 1** metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny

**Rodzaj uszczelnienia 1** stożek wewnętrzny 60°

**Materiał** mosiądz



## Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

## Artykuł

| Oznaczenie        | DN* | Gwint przyłącza | Wymiar wtyku (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | SF gek.* | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) | SW (mm) |
|-------------------|-----|-----------------|-------------------|-------------------------|----------|--|--|---------|
| TKM 09 MV 02 H 90 | 2   | M 10x1          | 9                 | 15,0                    | 3        | -15                                    | 150                                    | 17      |
| TKM 09 MV 06 H 90 | 6   | M 14x1,5        | 9                 | 15,0                    | 3        | -15                                    | 150                                    | 17      |
| TKM 13 MV 08 H 90 | 8   | M 16x1,5        | 13                | 15,0                    | 3        | -15                                    | 150                                    | 22      |

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprężonym – SW = rozwartość klucza