TKM MV HB

Złączka kielichowa złącza temperowanego z zaworem

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 60°
Materiał	mosiądz



Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Gwint przyłącza	Wymiar wtyku (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	SF gek.*	Temperatura oleju roślinnego min. (°C)	Temperatura oleju roślinnego max. (°C)	SW (mm)
TKM 09 MV 06 HB	6	G 1/4" -19	9	15,0	3	-15	150	17
TKM 09 MV 10 HB	10	G 3/8" -19	9	15,0	3	-15	150	19
TKM 13 MV 06 HB	6	G 1/4" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 13 MV 10 HB	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 19 MV 13 HB	12	G 1/2" -14	19	15,0	3	-15	150	30
TKM 19 MV 20 HB	19	G 3/4" -14	19	15,0	3	-15	150	30

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym – SW = rozwartość klucza

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.