

# TKM MV HB KAF

Złączka kielichowa złącza temperowanego z zaworem, krótka

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1 Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia 1 stożek wewnętrzny 60°

Materiał mosiądz



## Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

## Artykuł

| Oznaczenie          | DN* | Gwint przyłącza | Wymiar wtyku (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | SF gek.* | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) | SW (mm) |
|---------------------|-----|-----------------|-------------------|-------------------------|----------|--|--|---------|
| TKM 09 MV 06 HB KAF | 6   | G 1/4" -19      | 9                 | 15,0                    | 3        | -15                                    | 150                                    | 17      |
| TKM 13 MV 10 HB KAF | 10  | G 3/8" -19      | 13                | 15,0                    | 3        | -15                                    | 150                                    | 22      |

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym – SW = rozwartość klucza