TKM MV MM ND

Złączka kielichowa złącza temperowanego z zaworem

Właściwości

Przyłącze 1	przyłącze węża
O-ring	Viton, powlekany PTFE
Materiał	mosiądz



Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Przyłącze węża (mm)	Wymiar wtyku (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	SF gek.*	Temperatura oleju roślinnego min. (°C)	Temperatura oleju roślinnego max. (°C)
TKM 09 MV 06 MM ND	6	6	9	15,0	3	-15	150
TKM 09 MV 10 MM ND	10	10	9	15,0	3	-15	150
TKM 13 MV 10 MM ND	10	10	13	15,0	3	-15	150
TKM 13 MV 13 MM ND	12	13	13	15,0	3	-15	150
TKM 19 MV 16 MM ND	16	16	19	15,0	3	-15	150
TKM 19 MV 19 MM ND	19	19	19	15,0	3	-15	150

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.