# TKM S OV MM ND

Złączka kielich. złącza temper., bez zaworu, z zabezp. przed odrygl.

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | przyłącze węża |
| **O-ring** | Viton, powlekany PTFE |
| **Materiał** | mosiądz |



## Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Przyłącze węża (mm) | Wymiar wtyku (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | SF gek.* | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 S OV 10 MM ND** | 10 | 10 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 13 S OV 10 MM ND** | 10 | 10 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 13 S OV 13 MM ND** | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*