TKS OV H

Wtyk złącza temperowanego bez zaworu

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 60°
Materiał	mosiądz



Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Gwint przyłącza	Wymiar wtyku (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	SF gek.*	Temperatura oleju roślinnego min. (°C)	Temperatura oleju roślinnego max. (°C)	SW (mm)
TKS 09 OV 02 H	2	M 10x1	9	15,0	3	-15	150	11
TKS 09 OV 06 H	6	M 14x1,5	9	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV 02 H	2	M 10x1	13	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV 06 H	6	M 14x1,5	13	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV 08 H	8	M 16x1,5	13	15,0	3	-15	150	17

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym – SW = rozwartość klucza

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.