

# TKS OV HBK 90

Wtyk złącza temperowanego bez zaworu, W90°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Kształt</b>	kąt 90°
<b>Przyłącze 1</b>	gwint zewnętrzny BSPT stożkowy
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	uszczelnia gwint
<b>Materiał</b>	mosiądz



## Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

## Artykuł

Oznaczenie	DN*	Gwint przyłącza	Wymiar wtyku (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	SF gek.*	Temperatura oleju roślinnego min. (°C)	Temperatura oleju roślinnego max. (°C)	SW (mm)
TKS 09 OV 02 HBK 90	2	R 1/8" K	9	15,0	3	-15	150	15
TKS 09 OV 06 HBK 90	6	R 1/4" K	9	15,0	3	-15	150	15
TKS 09 OV 10 HBK 90	10	R 3/8" K	9	15,0	3	-15	150	17
TKS 13 OV 06 HBK 90	6	R 1/4" K	13	15,0	3	-15	150	17

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprężonym – SW = rozwartość klucza