# TKS OV HBK 90

Wtyk złącza temperowanego bez zaworu, W90°

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Kształt** | kąt 90° |
| **Przyłącze 1** | gwint zewnętrzny BSPT stożkowy |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnia gwint |
| **Materiał** | mosiądz |



## Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

## Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Gwint przyłącza | Wymiar wtyku (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | SF gek.* | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKS 09 OV 02 HBK 90** | 2 | R 1/8" K | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| **TKS 09 OV 06 HBK 90** | 6 | R 1/4" K | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| **TKS 09 OV 10 HBK 90** | 10 | R 3/8" K | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKS 13 OV 06 HBK 90** | 6 | R 1/4" K | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym – SW = rozwartość klucza

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*