

TKS OV HK 90

Wtyk złącza temperowanego bez zaworu, W90°

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1 metryczny gwint zewnętrzny stożkowy

Rodzaj uszczelnienia 1 uszczelnia gwint

Materiał mosiądz



Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Gwint przyłącza | Wymiar wtyku (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | SF gek.* | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) | SW (mm) |
|--------------------|-----|-----------------|-------------------|-------------------------|----------|--|--|---------|
| TKS 09 OV 02 HK 90 | 2 | M 10x1 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| TKS 09 OV 06 HK 90 | 6 | M 14x1,5 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| TKS 13 OV 06 HK 90 | 6 | M 14x1,5 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprężonym – SW = rozwartość klucza