

# TKS OV HK 90

Wtyk złącza temperowanego bez zaworu, W90°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1 metryczny gwint zewnętrzny stożkowy

Rodzaj uszczelnienia 1 uszczelnia gwint

Materiał mosiądz



## Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

## Artykuł

| Oznaczenie         | DN* | Gwint przyłącza | Wymiar wtyku (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | SF gek.* | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) | SW (mm) |
|--------------------|-----|-----------------|-------------------|-------------------------|----------|--|--|---------|
| TKS 09 OV 02 HK 90 | 2   | M 10x1          | 9                 | 15,0                    | 3        | -15                                    | 150                                    | 15      |
| TKS 09 OV 06 HK 90 | 6   | M 14x1,5        | 9                 | 15,0                    | 3        | -15                                    | 150                                    | 15      |
| TKS 13 OV 06 HK 90 | 6   | M 14x1,5        | 13                | 15,0                    | 3        | -15                                    | 150                                    | 17      |

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprężonym – SW = rozwartość klucza