

# PA 500 SF 45 VA

Armatura włączana, SFL W45°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |   |
|------------------------|---|
| Zakres stosowania      | armatura włączana do węży HD 500              |
| Przyłącze 1            | przyłącze kołnierzowe SAE 3000 PSI            |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF          |
| Skrót                  | SFL   |
| Norma                  | SAE J518<br>ISO 6162-1                        |
| Integracja             | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| Zakres dostawy         | złączka włączana + oprawka włączana           |
| Materiał               | stal szlachetna                               |



## Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

## Artykuł

| Oznaczenie         | DN | Size | Cal    | Wielkość kołnierza | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|
| PA 520 SF 45 VA    | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"               | 38,1   | 6,7    | 38,0    |
| PA 520 SF 25 45 VA | 19 | 12   | 3/4"   | 1"                 | 44,5   | 8,0    | 39,5    |
| PA 525 SF 45 VA    | 25 | 16   | 1"     | 1"                 | 44,5   | 8,0    | 39,0    |
| PA 525 SF 32 45 VA | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"             | 50,8   | 8,0    | 44,0    |
| PA 532 SF 45 VA    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"             | 50,8   | 8,0    | 45,0    |
| PA 532 SF 40 45 VA | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"             | 60,3   | 8,0    | 46,0    |
| PA 540 SF 45 VA    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"             | 60,3   | 8,0    | 49,0    |
| PA 540 SF 50 45 VA | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"                 | 71,4   | 9,5    | 60,0    |
| PA 550 SF 45 VA    | 51 | 32   | 2"     | 2"                 | 71,4   | 9,5    | 65,0    |

## Warianty produktu

PA 500 SF 45 A Armatura włączana, SFL W45°, stal