

# PA 500 SF VA

Armatura włączana, SFL

## Właściwości

|                        |   |
|------------------------|---|
| Zakres stosowania      | armatura włączana do węży HD 500              |
| Przyłącze 1            | przyłącze kołnierzowe SAE 3000 PSI            |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF          |
| Skrót                  | SFL   |
| Norma                  | SAE J518<br>ISO 6162-1                        |
| Integracja             | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| Zakres dostawy         | złączka włączana + oprawka włączana           |
| Materiał               | stal szlachetna                               |



## Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR  
FPM (Viton) na życzenie

## Artykuł

| Oznaczenie      | DN | Size | Cal    | Wielkość kołnierza | D<br>(mm) | H<br>(mm) |
|-----------------|----|------|--------|--------------------|-----------|-----------|
| PA 520 SF VA    | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"               | 38,1      | 6,7       |
| PA 520 SF 25 VA | 19 | 12   | 3/4"   | 1"                 | 44,5      | 8,0       |
| PA 525 SF VA    | 25 | 16   | 1"     | 1"                 | 44,5      | 8,0       |
| PA 525 SF 32 VA | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"             | 50,8      | 8,0       |
| PA 532 SF VA    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"             | 50,8      | 8,0       |
| PA 532 SF 40 VA | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"             | 60,3      | 8,0       |
| PA 540 SF VA    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"             | 60,3      | 8,0       |
| PA 540 SF 50 VA | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"                 | 60,3      | 8,0       |
| PA 550 SF VA    | 51 | 32   | 2"     | 2"                 | 71,4      | 9,5       |

## Warianty produktu

PA 500 SF A Armatura włączana, SFL, stal