

# PA 500 SF6 90 VA

Armatura włączana, SFS W90°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Zakres stosowania</b>      | armatura włączana do węży HD 500              |
| <b>Przyłącze 1</b>            | przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI            |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF          |
| <b>Skrót</b>                  | SFS   |
| <b>Norma</b>                  | SAE J518<br>ISO 6162-2                        |
| <b>Integracja</b>             | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| <b>Zakres dostawy</b>         | złączka włączana + oprawka włączana           |
| <b>Materiał</b>               | stal szlachetna                               |



## Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

## Artykuł

| Oznaczenie          | DN | Size | Cal    | Wielkość kołnierza | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---------------------|----|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|
| PA 520 SF6 90 VA    | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"               | 41,3   | 8,8    | 71,0    |
| PA 520 SF6 25 90 VA | 19 | 12   | 3/4"   | 1"                 | 47,6   | 9,5    | 72,0    |
| PA 525 SF6 90 VA    | 25 | 16   | 1"     | 1"                 | 47,6   | 9,5    | 77,0    |
| PA 525 SF6 32 90 VA | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"             | 54,0   | 10,3   | 90,0    |
| PA 532 SF6 90 VA    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"             | 54,0   | 10,3   | 93,5    |
| PA 532 SF6 40 90 VA | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"             | 63,5   | 12,6   | 96,0    |
| PA 540 SF6 90 VA    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"             | 63,5   | 12,6   | 107,0   |
| PA 540 SF6 50 90 VA | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"                 | 79,4   | 12,6   | 121,5   |
| PA 550 SF6 90 VA    | 51 | 32   | 2"     | 2"                 | 79,4   | 12,6   | 142,0   |

## Warianty produktu

PA 500 SF6 90 A Armatura włączana, SFS W90°, stal