

# ND AFL 45

Złączka wtykowa, DKL W45°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Przyłącze 1            | metryczny gwint wewnętrzny     |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | 24°/60° Universal sealing head |
| Skrót                  | DKL                            |
| Materiał               | stal                           |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany                  |



## Wskazówka

Nieszkodzone skrętki nadają się do dalszego używania.

## Artykuł

| Oznaczenie      | DN | Size | Cal  | G1         | do średnicy zewnętrznej rury Ø<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 |
|-----------------|----|------|------|------------|--|------------|------------|----|
| ND 06 AFL 04 45 | 6  | 4    | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6                                      | 51,0       | 16,0       | 14 |
| ND 06 AFL 45    | 6  | 4    | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8                                      | 51,0       | 16,0       | 17 |
| ND 10 AFL 08 45 | 10 | 6    | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10                                     | 58,0       | 18,0       | 19 |
| ND 10 AFL 45    | 10 | 6    | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12                                     | 59,0       | 18,0       | 22 |
| ND 13 AFL 45    | 12 | 8    | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15                                     | 68,0       | 19,0       | 27 |
| ND 16 AFL 45    | 16 | 10   | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18                                     | 81,0       | 21,0       | 32 |
| ND 20 AFL 45    | 19 | 12   | 3/4" | M 30 x 2   | 22                                     | 88,0       | 23,0       | 36 |
| ND 25 AFL 45    | 25 | 16   | 1"   | M 36 x 2   | 28                                     | 105,0      | 30,0       | 41 |

## Akcesoria

ND ASR GE, RO, BL Pierścień ograniczający do złączki wtykowej