

# ND HL

Złączka wtykowa, CEL

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 24°
Skrót	CEL
Norma	ISO 8434-1
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



## Wskazówka

Nieuszkodzone skrętki nadają się do dalszego użytkowania.

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	do średnicy zewnętrznej rury $\varnothing$ (mm)	L1 (mm)	S1
ND 06 HL 04	6	4	1/4"	M 12 x 1,5	6	35,0	12
ND 06 HL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	36,0	14
ND 10 HL 08	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	41,5	17
ND 10 HL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	41,0	19
ND 13 HL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	49,0	22
ND 16 HL	16	10	3/8"	M 26 x 1,5	18	58,0	27
ND 20 HL	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	63,0	30

## Akcesoria

ND ASR GE, RO, BL Pierścień ograniczający do złączki wtykowej