

# PA 500 AOB A H

Armatura włączana, DKOR

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	armatura włączana do węży HD 500
<b>Przyłącze 1</b>	gwint wewnętrzny BSP
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	stożek zewnętrzny 60° z o-ringiem
<b>Skrót</b>	DKOR
<b>Norma</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Integracja</b>	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
<b>Zakres dostawy</b>	złączka włączana + oprawka włączana
<b>Cecha dodatkowa</b>	do młotkowania
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany



## Opis

Wzmocnione wykonanie do skrajnych obciążeń, np. do młotów hydraulicznych.

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB H	25	16	1"	G 1" -11	103,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A H	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	114,0	50	29,1 x 1,6