

PA 500 AOS A H

Armatura włączana, DKOS

Właściwości

| | |
|-------------------------------|---|
| Zakres stosowania | armatura włączana do węża HD 500 |
| Przyłącze 1 | metryczny gwint wewnętrzny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem |
| Skrót | DKOS |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Integracja | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| Zakres dostawy | złączka włączana + oprawka włączana |
| Cecha dodatkowa | do młotkowania |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Opis

Wzmocnione wykonanie do skrajnych obciążeń, np. do młotów hydraulicznych.

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | G1 | do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|----------------|----|------|--------|----------|--|------------|----|------------|
| PA 720 AOS H | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 104,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS H | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 111,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS A H | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 112,5 | 60 | 33,0 x 2,5 |