

# PA 500 HJ A

Armatura włączana, AGJ

## Właściwości

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Zakres stosowania</b>      | armatura włączana do węży HD 500              |
| <b>Przyłącze 1</b>            | Gwint zewnętrzny UN/UNF                       |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | stożek zewnętrzny 74°                         |
| <b>Skrót</b>                  | AGJ   |
| <b>Norma</b>                  | ISO 8434-2                                    |
| <b>Integracja</b>             | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| <b>Zakres dostawy</b>         | złączka włączana + oprawka włączana           |
| <b>Materiał</b>               | stal  |
| <b>Ochrona powierzchni</b>    | galwanizowany                                 |



## Artykuł

| Oznaczenie  | DN | Size | Cal    | G1             | L1<br>(mm) | S1 |
|-------------|----|------|--------|----------------|------------|----|
| PA 720 HJ   | 19 | 12   | 3/4"   | 1.1/16" -12 UN | 102,5      | 27 |
| PA 725 HJ   | 25 | 16   | 1"     | 1.5/16" -12 UN | 117,0      | 36 |
| PA 532 HJ A | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.5/8" -12 UN  | 127,0      | 46 |
| PA 540 HJ A | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.7/8" -12 UN  | 145,5      | 50 |
| PA 550 HJ A | 51 | 32   | 2"     | 2.1/2" -12 UN  | 169,5      | 65 |

## Warianty produktu

PA 500 HJ VA Armatura włączana, AGJ, stal szlachetna