

# PA 500 SF9 45 A

Armatura włączana, SFS-CAT W45°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Zakres stosowania</b>      | armatura włączana do węży HD 500              |
| <b>Przyłącze 1</b>            | przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI            |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF          |
| <b>Skrót</b>                  | SFS-CAT                                       |
| <b>nadaje się do</b>          | Caterpillar                                   |
| <b>Integracja</b>             | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| <b>Zakres dostawy</b>         | złączka włączana + oprawka włączana           |
| <b>Materiał</b>               | stal  |
| <b>Ochrona powierzchni</b>    | galwanizowany                                 |



## Artykuł

| Oznaczenie         | DN | Size | Cal    | Wielkość kołnierza | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF9 45      | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"               | 41,3   | 14,2   | 139,0   | 34,0    |
| PA 720 SF9 25 45   | 19 | 12   | 3/4"   | 1"                 | 47,6   | 14,2   | 143,0   | 37,5    |
| PA 725 SF9 20 45   | 25 | 16   | 1"     | 3/4"               | 41,3   | 14,2   | 157,0   | 35,0    |
| PA 725 SF9 45      | 25 | 16   | 1"     | 1"                 | 47,6   | 14,2   | 167,0   | 36,5    |
| PA 725 SF9 32 45   | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"             | 54,0   | 14,2   | 172,0   | 41,5    |
| PA 532 SF9 25 45 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 1"                 | 47,6   | 14,0   | 174,0   | 39,5    |
| PA 532 SF9 45 A    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"             | 54,0   | 14,0   | 194,0   | 44,5    |
| PA 532 SF9 40 45 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"             | 63,5   | 14,0   | 198,0   | 48,5    |
| PA 540 SF9 32 45 A | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/4"             | 54,0   | 14,0   | 205,5   | 47,0    |
| PA 540 SF9 45 A    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"             | 63,5   | 14,0   | 226,0   | 51,0    |