

PA 700 AJF 90

Armatura włączana, ORFS W90°

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|---|
| Zakres stosowania | armatura włączana do węży HD 700 |
| Przyłącze 1 | gwint wewnętrzny UN/UNF, |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie płaskie |
| Skrót | ORFS |
| Norma | ISO 8434-3 |
| Integracja | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| Zakres dostawy | złączka włączana + oprawka włączana |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Ciśnienie robocze (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|------|--------|-------------------------|-----------------|---------|---------|----|
| PA 720 AJF 90 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 126,0 | 56,0 | 36 |
| PA 725 AJF 90 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 157,5 | 68,0 | 41 |
| PA 732 AJF 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 171,5 | 76,0 | 50 |
| PA 740 AJF 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 207,0 | 88,5 | 60 |