

# PA 700 AOL 90 VA

Armatura włączana, DKOL W90°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	armatura włączana do węży HD 700
<b>Przyłącze 1</b>	metryczny gwint wewnętrzny
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem
<b>Skrót</b>	DKOL
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Integracja</b>	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
<b>Zakres dostawy</b>	złączka włączana + oprawka włączana
<b>Materiał</b>	stal szlachetna



## Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR  
FPM (Viton) na życzenie

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 732 AOL 90 VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	85,0	50	32,0 x 2,5
PA 740 AOL 90 VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	103,0	60	38,0 x 2,5

## Warianty produktu

PA 700 AOL 90 Armatura włączana, DKOL W90°, stal