

PA 700 AOS 45 VA

Armatura włączana, DKOS W45°

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	armatura włączana do węży HD 700
Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem
Skrót	DKOS
Norma	ISO 8434-1
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka włączana + oprawka włączana
Materiał	stal szlachetna



Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR
FPM (Viton) na życzenie

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS 16 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	45,0	36	16,0 x 2,5
PA 720 AOS 45 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	40,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS 45 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	43,0	50	25,0 x 2,5
PA 732 AOS 45 VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	52,0	60	33,0 x 2,5

Warianty produktu

PA 700 AOS 45