

PA 700 SF9 90

Armatura włączana, SFS-CAT W90°

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|---|
| Zakres stosowania | armatura włączana do węży HD 700 |
| Przyłącze 1 | przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF |
| Skrót | SFS-CAT |
| nadaje się do | Caterpillar |
| Integracja | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| Zakres dostawy | złączka włączana + oprawka włączana |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Wielkość kołnierza | Ciśnienie robocze (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|------|--------|--------------------|-------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF9 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 127,5 | 67,5 |
| PA 720 SF9 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 127,5 | 72,5 |
| PA 725 SF9 20 90 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 144,0 | 83,5 |
| PA 725 SF9 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 158,0 | 78,5 |
| PA 725 SF9 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,2 | 158,0 | 85,0 |
| PA 732 SF9 25 90 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,4 | 170,5 | 95,5 |
| PA 732 SF9 90 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,4 | 169,5 | 96,0 |
| PA 732 SF9 40 90 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,4 | 171,0 | 96,0 |
| PA 740 SF9 32 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,0 | 192,0 | 100,0 |
| PA 740 SF9 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,1 | 214,0 | 111,5 |