

PN 02 AOL / PN 02 AOS

Złączka włączana, DKOL / DKOS

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Zakres stosowania | Urządzenia i akcesoria pomiarowe |
| Przyłącze 1 | metryczny gwint wewnętrzny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem |
| Skrót | DKOL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Wskazówka

Odpowiednia oprawka: PMH 102.

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Typoszereg | do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm) | G1 | L1 (mm) | S1 | OR |
|--------------|----|------|-------|------------|--|------------|------------|----|-----------|
| PN 02 AOL 04 | 2 | 1 | 5/64" | L | 6 | M 12 x 1,5 | 35,0 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| PN 02 AOL 06 | 2 | 1 | 5/64" | L | 8 | M 14 x 1,5 | 35,0 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| PN 02 AOL 08 | 2 | 1 | 5/64" | L | 10 | M 16 x 1,5 | 36,5 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| PN 02 AOL 10 | 2 | 1 | 5/64" | L | 12 | M 18 x 1,5 | 37,5 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| PN 02 AOS 03 | 2 | 1 | 5/64" | S | 6 | M 14 x 1,5 | 35,0 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| PN 02 AOS 04 | 2 | 1 | 5/64" | S | 8 | M 16 x 1,5 | 35,0 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| PN 02 AOS 06 | 2 | 1 | 5/64" | S | 10 | M 18 x 1,5 | 36,5 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| PN 02 AOS 08 | 2 | 1 | 5/64" | S | 12 | M 20 x 1,5 | 37,5 | 24 | 9,0 x 1,5 |

DN = średnica znamionowa – typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki