

# PN B

Złączka włączana, RGN

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Zakres stosowania</b>      | złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE     |
| <b>Przyłącze 1</b>            | pierścień prowadzący do metrycznych śrub wydrążonych |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | uszczelnienie pierścieniem miedzianym                |
| <b>Skrót</b>                  | RGN  |
| <b>Norma</b>                  | DIN 7642   |
| <b>Materiał</b>               | stal   |
| <b>Ochrona powierzchni</b>    | galwanizowany  |



## Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

## Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal   | Ciśnienie robocze (bar) | D1 (mm) | do śruby wydrążonej | L1 (mm) |
|------------|----|------|-------|-------------------------|---------|---------------------|---------|
| PN 04 B    | 5  | 3    | 3/16" | 200,0                   | 10,1    | M 10                | 42,0    |
| PN 06 B 02 | 6  | 4    | 1/4"  | 200,0                   | 8,1     | M 8                 | 48,0    |
| PN 06 B 04 | 6  | 4    | 1/4"  | 200,0                   | 10,1    | M 10                | 48,0    |
| PN 06 B    | 6  | 4    | 1/4"  | 200,0                   | 12,1    | M 12                | 46,5    |
| PN 06 B 08 | 6  | 4    | 1/4"  | 200,0                   | 14,1    | M 14                | 49,5    |
| PN 06 B 10 | 6  | 4    | 1/4"  | 200,0                   | 16,1    | M 16                | 52,5    |
| PN 08 B 04 | 8  | 5    | 5/16" | 200,0                   | 10,1    | M 10                | 48,0    |
| PN 08 B 06 | 8  | 5    | 5/16" | 200,0                   | 12,1    | M 12                | 54,5    |
| PN 08 B    | 8  | 5    | 5/16" | 200,0                   | 14,1    | M 14                | 54,5    |
| PN 08 B 10 | 8  | 5    | 5/16" | 200,0                   | 16,1    | M 16                | 52,5    |
| PN 08 B 13 | 8  | 5    | 5/16" | 200,0                   | 18,1    | M 18                | 55,5    |
| PN 10 B 08 | 10 | 6    | 3/8"  | 200,0                   | 14,1    | M 14                | 56,0    |
| PN 10 B    | 10 | 6    | 3/8"  | 200,0                   | 16,1    | M 16                | 54,0    |
| PN 10 B 13 | 10 | 6    | 3/8"  | 200,0                   | 18,1    | M 18                | 57,0    |
| PN 13 B    | 12 | 8    | 1/2"  | 200,0                   | 18,1    | M 18                | 58,0    |
| PN 13 B 16 | 12 | 8    | 1/2"  | 200,0                   | 22,1    | M 22                | 60,5    |
| PN 16 B 13 | 16 | 10   | 5/8"  | 200,0                   | 18,1    | M 18                | 68,5    |
| PN 16 B    | 16 | 10   | 5/8"  | 200,0                   | 22,1    | M 22                | 69,5    |
| PN 16 B 20 | 16 | 10   | 5/8"  | 200,0                   | 26,1    | M 26                | 72,0    |
| PN 20 B 16 | 19 | 12   | 3/4"  | 200,0                   | 22,1    | M 22                | 76,0    |
| PN 20 B    | 19 | 12   | 3/4"  | 200,0                   | 26,1    | M 26                | 78,5    |
| PN 20 B 25 | 19 | 12   | 3/4"  | 200,0                   | 30,1    | M 30                | 82,0    |
| PN 25 B    | 25 | 16   | 1"    | 200,0                   | 30,1    | M 30                | 90,0    |

## Warianty produktu

PN B VA Złączka włączana, RGN, stal szlachetna