

# PN SF 45 VA

Złączka włączana, SFL W45°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Zakres stosowania</b>      | złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE |
| <b>Przyłącze 1</b>            | przyłącze kołnierzowe SAE 3000 PSI               |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF             |
| <b>Skrót</b>                  | SFL                                              |
| <b>Norma</b>                  | SAE J518<br>ISO 6162-1                           |
| <b>Materiał</b>               | stal szlachetna                                  |



## Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

## Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

## Artykuł

| Oznaczenie        | DN | Size | Cal    | Wielkość kołnierza | Ciśnienie robocze (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|------|--------|--------------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| PN 13 SF 45 VA    | 12 | 8    | 1/2"   | 1/2"               | 350,0                   | 30,2   | 6,7    | 30,0    |
| PN 13 SF 20 45 VA | 12 | 8    | 1/2"   | 3/4"               | 350,0                   | 38,1   | 6,7    | 34,0    |
| PN 16 SF 13 45 VA | 16 | 10   | 5/8"   | 1/2"               | 350,0                   | 30,2   | 6,7    | 34,0    |
| PN 16 SF 20 45 VA | 16 | 10   | 5/8"   | 3/4"               | 350,0                   | 38,1   | 6,7    | 34,0    |
| PN 20 SF 45 VA    | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"               | 350,0                   | 38,1   | 6,7    | 36,0    |
| PN 20 SF 25 45 VA | 19 | 12   | 3/4"   | 1"                 | 320,0                   | 44,5   | 8,0    | 31,0    |
| PN 25 SF 45 VA    | 25 | 16   | 1"     | 1"                 | 320,0                   | 44,5   | 8,0    | 39,0    |
| PN 25 SF 32 45 VA | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"             | 280,0                   | 50,8   | 8,0    | 43,0    |
| PN 32 SF 45 VA    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"             | 280,0                   | 50,8   | 8,0    | 44,0    |
| PN 32 SF 40 45 VA | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"             | 210,0                   | 60,3   | 8,0    | 36,0    |
| PN 40 SF 45 VA    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"             | 210,0                   | 60,3   | 8,0    | 45,0    |
| PN 40 SF 50 45 VA | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"                 | 210,0                   | 71,4   | 9,5    | 58,0    |
| PN 50 SF 45 VA    | 51 | 32   | 2"     | 2"                 | 210,0                   | 71,4   | 9,5    | 57,0    |
| PN 60 SF 45 VA    | 60 | 40   | 2.3/8" | 2.1/2"             | 175,0                   | 84,1   | 9,5    | -       |

## Warianty produktu

PN SF 45 Złączka włączana, SFL W45°, stal