

### Właściwości


Rodzaj uszczelnienia 1 stożek zewnętrzny 24°/ 60°

Norma podobne do DIN 3863

Zakres dostawy złączka bez nakrętki kołpakowej

Materiał stal

Ochrona powierzchni galwanizowany



### Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

### Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Ø D (mm)	do metrycznej nakrętki kołpakowej	do nakrętki kołpakowej BSP
SIN 03 DK	3	2	1/8"	5,0	SUEM02L	SUEM03R04
SIN 04 DK	4	3	3/16"	6,0	SUEM04L	SUEM04R06
SIN 04 DK 06	4	3	3/16"	6,0	SUEM06L	-
SIN 04 DK 08	4	3	3/16"	6,0	SUEM08L	-
SIN 06 DK	6	4	1/4"	8,0	SUEM06L	SUEM06R
SIN 06 DK 08	6	4	1/4"	8,0	SUEM08L	-
SIN 08 DK	8	5	5/16"	10,0	SUEM08L	SUEM08R10
SIN 08 DK 10	8	5	5/16"	10,0	SUEM10L	-
SIN 10 DK	10	6	3/8"	12,0	SUEM10L	-
SIN 13 DK	12	8	1/2"	15,0	SUEM13L	-
SIN 13 DK 16	12	8	1/2"	15,0	SUEM16L	-
SIN 16 DK	16	10	5/8"	18,0	SUEM16L	-