

SIN FL 90

Złączka włączana, BEL W90°

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Przyłącze 1 | króćce rurowe |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | przyłącze z pierścieniem zacinającym |
| Skrót | BEL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Wskazówka

Nie stosować w nowych konstrukcjach; polecamy: SIN...AFL...90.

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Końcowy montaż pierścienia zacinającego w hartowanym króćcu do przedmontażu (VOM...).

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Ø D (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------|----|------|-------|----------|-----------|---------|---------|
| SIN 04 FL 90 | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 6 | 46 | 30 |
| SIN 06 FL 90 | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | 8 | 52 | 34 |
| SIN 08 FL 90 | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 10 | 58 | 40 |
| SIN 10 FL 90 | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | 12 | 66 | 46 |
| SIN 13 FL 90 | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | 15 | 79 | 57 |
| SIN 16 FL 90 | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | 18 | 94 | 64 |

Elementy dodatkowe

VOM Króciec do przedmontażu