

TRP FL

Armatura włączana, BEL

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Przyłącze 1 | króćce rurowe |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | przyłącze z pierścieniem zacinającym |
| Skrót | BEL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Zakres dostawy | złączka włączana + oprawka włączana |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Wskazówka

Końcowy montaż pierścienia zacinającego w hartowanym króćcu do przedmontażu (VOM...).

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Typoszereg | D2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|--------------|----|------|-------|------------|---------|---------|---------|
| TRP 04 FL | 5 | 3 | 3/16" | L | 6,0 | 57,0 | 10 |
| TRP 10 FL 13 | 10 | 6 | 3/8" | L | 15,0 | 77,0 | 19 |
| TRP 13 FL | 12 | 8 | 1/2" | L | 15,0 | 83,0 | 24 |
| TRP 13 FL 16 | 12 | 8 | 1/2" | L | 18,0 | 83,0 | 24 |

Elementy dodatkowe

| | |
|-----|-------------------------|
| VOM | Króciec do przedmontażu |
|-----|-------------------------|