


K AB

Łącznik, czwórnikowy

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Przyłącze 1 - 4 | gwint wewnętrzny BSP |
| Rodzaj uszczelnienia 1 - 4 | stożek zewnętrzny 60° |
| Typ konstrukcji | Łączniki |
| Kształt | forma K |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | G1 - G4 | SW (mm) | S1 - S4 (mm) |
|------------|--------------|------------|-----------------|
| K AB 02 | G 1/8" -28 | 11 | 14 |
| K AB 04 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| K AB 06 | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| K AB 08 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| K AB 10 | G 5/8" -14 | 22 | 30 |
| K AB 12 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| K AB 16 | G 1" -11 | 33 | 41 |
| K AB 20 | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 |
| K AB 24 | G 1.1/2" -11 | 48 | 60 |
| K AB 32 | G 2" -11 | 64 | 70 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Warianty produktu

K AB VA Łącznik, czwórnikowy, stal szlachetna