

# K HJ

Króciec z dwuzłączką gwintowaną, czwórnikowy

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Przylącze 1 - 4            | gwint zewnętrzny UN/UNF           |
| Rodzaj uszczelnienia 1 - 4 | stożek zewnętrzny 74°             |
| Typ konstrukcji            | króciec do dwuzłączki gwintowanej |
| Kształt                    | forma K                           |
| Materiał                   | stal                              |
| Ochrona powierzchni        | galwanizowany                     |



## Artykuł

| Oznaczenie | G1 - G4        | SW<br>(mm) |
|------------|----------------|------------|
| K HJ 04    | 7/16" -20 UNF  | 11         |
| K HJ 05    | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| K HJ 06    | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| K HJ 08    | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| K HJ 10    | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| K HJ 12    | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| K HJ 16    | 1.5/16" -12 UN | 33         |
| K HJ 20    | 1.5/8" -12 UN  | 41         |
| K HJ 24    | 1.7/8" -12 UN  | 48         |

SW = rozwartość klucza

## Warianty produktu

K HJ VA Króciec z dwuzłączką gwintowaną, czwórnikowy, stal szlachetna