

# L HN HJ VA

Króciec wkręcany, nierównoramienny

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Przyłącze 1                | Gwint zewnętrzny NPT    |
| Rodzaj uszczelnienia 1     | uszczelnia gwint        |
| Przyłącze 2 + 3            | gwint zewnętrzny UN/UNF |
| Rodzaj uszczelnienia 2 + 3 | stożek zewnętrzny 74°   |
| Typ konstrukcji            | króciec wkręcany        |
| Kształt                    | nierównoramiennie       |
| Materiał                   | stal szlachetna         |



## Artykuł

| Oznaczenie       | G1           | G2 + G3        | SW<br>(mm) |
|------------------|--------------|----------------|------------|
| L HN 02 HJ 04 VA | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF  | 11         |
| L HN 04 HJ VA    | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| L HN 04 HJ 06 VA | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| L HN 06 HJ VA    | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| L HN 06 HJ 08 VA | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| L HN 08 HJ VA    | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| L HN 12 HJ VA    | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27         |

SW = rozwartość klucza

## Warianty produktu

L HN HJ Króciec wkręcany, nierównoramienny, stal