

L HN IN

Króciec wkręcany, nierównoramienny

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Przyłącze 1 | Gwint zewnętrzny NPT |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnia gwint |
| Przyłącze 2 + 3 | Gwint wewnętrzny NPT |
| Rodzaj uszczelnienia 2 + 3 | uszczelnia gwint |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany |
| Kształt | nierównoramienne |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|------------|------------------|------------------|------------|
| L HN 02 IN | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 14 |
| L HN 04 IN | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| L HN 06 IN | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| L HN 08 IN | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 |
| L HN 12 IN | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 33 |
| L HN 16 IN | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 41 |
| L HN 20 IN | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 48 |

SW = rozwartość klucza