
# L HRO HJOF

Króciec wkręcany, nierównoramienny

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | forma G |
| **Przyłącze 2 + 3** | Gwint zewnętrzny ORFS |
| **Rodzaj uszczelnienia 2 + 3** | uszczelnienie płaskie z o-ringiem |
| **Typ konstrukcji** | króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem |
| **Kształt** | nierównoramienne |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |






## Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **L HRO 12 HJOF 10** | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| **L HRO 16 HJOF 12** | G 1" -11 | 1.3/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,75 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*