

L HRO HJOF

Króciec wkręcany, nierównoramienny

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|----------------------------|--|
| Przyłącze 1 | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | forma G |
| Przyłącze 2 + 3 | Gwint zewnętrzny ORFS |
| Rodzaj uszczelnienia 2 + 3 | uszczelnienie płaskie z o-ringiem |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem |
| Kształt | nierównoramienne |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|------------------|------------|----------------|------------|----|--------------|--------------|
| L HRO 12 HJOF 10 | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| L HRO 16 HJOF 12 | G 1" -11 | 1.3/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,75 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)