# L HROK HJ


Króciec wkręcany, nierównoramienny

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | króciec gwintowany z o-ringiem + pierścieniem komorowym |
| **Przyłącze 2 + 3** | gwint zewnętrzny UN/UNF |
| **Rodzaj uszczelnienia 2 + 3** | stożek zewnętrzny 74° |
| **Typ konstrukcji** | króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem |
| **Kształt** | nierównoramienne |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |






## Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **L HROK 02 HJ 04** | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| **L HROK 02 HJ 05** | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 13 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| **L HROK 04 HJ** | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **L HROK 04 HJ 05** | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **L HROK 04 HJ 06** | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **L HROK 04 HJ 08** | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **L HROK 06 HJ 04** | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **L HROK 06 HJ 05** | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **L HROK 06 HJ** | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **L HROK 06 HJ 08** | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **L HROK 06 HJ 10** | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **L HROK 08 HJ 06** | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **L HROK 08 HJ** | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **L HROK 08 HJ 10** | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **L HROK 08 HJ 12** | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **L HROK 12 HJ 08** | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **L HROK 12 HJ 10** | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **L HROK 12 HJ** | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **L HROK 12 HJ 16** | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **L HROK 16 HJ 12** | G 1" -11 | 1.1/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **L HROK 16 HJ** | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **L HROK 16 HJ 20** | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **L HROK 20 HJ 16** | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41 | 41 | 37,69 x 3,53 |
| **L HROK 20 HJ** | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **L HROK 20 HJ 24** | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **L HROK 24 HJ** | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **L HROK HJ VA** | Króciec wkręcany, nierównoramienny, stal szlachetna |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| **KAMMRING G** | Pierścień komorowy, calowy |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*