

L HROK HJ VA

Króciec wkręcany, nierównoramienny

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|----------------------------|---|
| Przyłącze 1 | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | króciec gwintowany z o-ringiem + pierścieniem komorowym |
| Przyłącze 2 + 3 | gwint zewnętrzny UN/UNF |
| Rodzaj uszczelnienia 2 + 3 | stożek zewnętrzny 74° |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem |
| Kształt | nierównoramiennie |
| Materiał | stal szlachetna |



Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|--------------------|------------|---------------|------------|----|--------------|
| L HROK 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| L HROK 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Warianty produktu

L HROK HJ Króciec wkręcany, nierównoramienny, stal

Części zamienne

KAMMRING G Pierścień komorowy, stalowy