

# L O HJOF

Króciec wkręcany, nierównoramienny

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Przyłącze 1                | Gwint zewnętrzny UN/UNF                  |
| Rodzaj uszczelnienia 1     | forma F                                  |
| Przyłącze 2 + 3            | Gwint zewnętrzny ORFS                    |
| Rodzaj uszczelnienia 2 + 3 | uszczelnienie płaskie z o-ringiem        |
| Typ konstrukcji            | króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem |
| Kształt                    | nierównoramienne                         |
| Materiał                   | stal                                     |
| Ochrona powierzchni        | galwanizowany                            |



## Artykuł

| Oznaczenie  | G1             | G2 + G3         | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2 + OR3    |
|-------------|----------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| L O 04 HJOF | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF   | 14         | 16 | 8,92 x 1,83  | 7,66 x 1,78  |
| L O 06 HJOF | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN   | 19         | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78  |
| L O 08 HJOF | 3/4" -16 UNF   | 13/16" -16 UN   | 19         | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| L O 10 HJOF | 7/8" -14 UNF   | 1" -14 UNS      | 27         | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| L O 12 HJOF | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN  | 30         | 35 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| L O 16 HJOF | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN  | 36         | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| L O 20 HJOF | 1.5/8" -12 UN  | 1.11/16" -12 UN | 41         | 48 | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| L O 24 HJOF | 1.7/8" -12 UN  | 2" -12 UN       | 48         | 54 | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |

SW = rozwartość klucza

## Warianty produktu

L O HJOF VA Króciec wkręcany, nierównoramienny, stal szlachetna