
# T AB VA
Króciec nakręcany, teowy

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1 - 3** | gwint wewnętrzny BSP |
| **Rodzaj uszczelnienia 1 - 3** | stożek zewnętrzny 60° |
| **Typ konstrukcji** | króciec nakręcany z ustawianym kierunkiem |
| **Kształt** | teowe |
| **Materiał** | stal szlachetna |






## Artykuł

| Oznaczenie | G1 - G3 | SW (mm) | S1 - S3 (mm) |
|---|---|---|---|
| **T AB 02 VA** | G 1/8" -28 | 12 | 14 |
| **T AB 04 VA** | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| **T AB 06 VA** | G 3/8" -19 | 17 | 22 |
| **T AB 08 VA** | G 1/2" -14 | 19 | 27 |
| **T AB 12 VA** | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| **T AB 16 VA** | G 1" -11 | 36 | 41 |
| **T AB 20 VA** | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 |
| **T AB 24 VA** | G 1.1/2" -11 | 50 | 55 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **T AB** | Króciec nakręcany, teowy, stal |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*