

# T AJ HJ

Króciec nakręcany, teowy

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1	gwint wewnętrzny UN/UNF,
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 74°
Przyłącze 2 + 3	gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 2 + 3	stożek zewnętrzny 74°
Typ konstrukcji	króciec nakręcany z ustawianym kierunkiem
Kształt	teowe
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



## Artykuł

Oznaczenie	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
T AJ 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	16
T AJ 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	13	17
T AJ 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	19
T AJ 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
T AJ 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27
T AJ 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
T AJ 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38
T AJ 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50
T AJ 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	55

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

## Warianty produktu

T AJ HJ VA Króciec nakręcany, teowy, stal szlachetna