

# T AJF HJOF

## Króciec nakręcany, teowy

### Właściwości

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Przyłącze 1                | Gwinty nakrętki ORFS                      |
| Rodzaj uszczelnienia 1     | uszczelnienie płaskie                     |
| Przyłącze 2 + 3            | Gwint zewnętrzny ORFS                     |
| Rodzaj uszczelnienia 2 + 3 | uszczelnienie płaskie z o-ringiem         |
| Typ konstrukcji            | króciec nakręcany z ustawianym kierunkiem |
| Kształt                    | teowe                                     |
| Materiał                   | stal                                      |
| Ochrona powierzchni        | galwanizowany                             |



### Artykuł

| Oznaczenie    | G1              | G2 + G3         | SW<br>(mm) | S1 | OR1 + OR2    |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|----|--------------|
| T AJF 04 HJOF | 9/16" -18 UNF   | 9/16" -18 UNF   | 14         | 17 | 7,66 x 1,78  |
| T AJF 06 HJOF | 11/16" -16 UN   | 11/16" -16 UN   | 19         | 22 | 9,25 x 1,78  |
| T AJF 08 HJOF | 13/16" -16 UN   | 13/16" -16 UN   | 19         | 24 | 12,42 x 1,78 |
| T AJF 10 HJOF | 1" -14 UNS      | 1" -14 UNS      | 27         | 30 | 15,60 x 1,78 |
| T AJF 12 HJOF | 1.3/16" -12 UN  | 1.3/16" -12 UN  | 30         | 35 | 18,77 x 1,78 |
| T AJF 16 HJOF | 1.7/16" -12 UN  | 1.7/16" -12 UN  | 37         | 41 | 23,52 x 1,78 |
| T AJF 20 HJOF | 1.11/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 41         | 48 | 29,87 x 1,78 |
| T AJF 24 HJOF | 2" -12 UN       | 2" -12 UN       | 48         | 55 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)