# T AJF HJOF


Króciec nakręcany, teowy

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | Gwinty nakrętki ORFS |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnienie płaskie |
| **Przyłącze 2 + 3** | Gwint zewnętrzny ORFS |
| **Rodzaj uszczelnienia 2 + 3** | uszczelnienie płaskie z o-ringiem |
| **Typ konstrukcji** | króciec nakręcany z ustawianym kierunkiem |
| **Kształt** | teowe |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |






## Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 + OR2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **T AJF 04 HJOF** | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 7,66 x 1,78 |
| **T AJF 06 HJOF** | 11/16" -16 UN | 11/16" -16 UN | 19 | 22 | 9,25 x 1,78 |
| **T AJF 08 HJOF** | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 19 | 24 | 12,42 x 1,78 |
| **T AJF 10 HJOF** | 1" -14 UNS | 1" -14 UNS | 27 | 30 | 15,60 x 1,78 |
| **T AJF 12 HJOF** | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 30 | 35 | 18,77 x 1,78 |
| **T AJF 16 HJOF** | 1.7/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 37 | 41 | 23,52 x 1,78 |
| **T AJF 20 HJOF** | 1.11/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 41 | 48 | 29,87 x 1,78 |
| **T AJF 24 HJOF** | 2" -12 UN | 2" -12 UN | 48 | 55 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*