

T HB AB

Króciec wkręcany, teowy

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1 | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek wewnętrzny 60° |
| Przyłącze 2 + 3 | gwint wewnętrzny BSP |
| Rodzaj uszczelnienia 2 + 3 | stożek zewnętrzny 60° |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany |
| Kształt | teowe |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S2 + S3 |
|------------|------------|------------|------------|---------|
| T HB 04 AB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| T HB 06 AB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| T HB 08 AB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| T HB 12 AB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| T HB 16 AB | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 | 41 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)