

# T HRO HB

## Króciec wkręcany, teowy

### Właściwości

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Przyłącze 1                | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny        |
| Rodzaj uszczelnienia 1     | forma G                                  |
| Przyłącze 2 + 3            | gwint zewnętrzny BSP cylindryczny        |
| Rodzaj uszczelnienia 2 + 3 | stożek wewnętrzny 60°                    |
| Typ konstrukcji            | króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem |
| Kształt                    | teowe                                    |
| Materiał                   | stal                                     |
| Ochrona powierzchni        | galwanizowany                            |



### Artykuł

| Oznaczenie     | G1           | G2 + G3      | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|----------------|--------------|--------------|------------|----|--------------|
| T HRO 02 HB    | G 1/8" -28   | G 1/8" -28   | 11         | 16 | 7,65 x 1,78  |
| T HRO 04 HB 02 | G 1/4" -19   | G 1/8" -28   | 14         | 20 | 10,78 x 2,62 |
| T HRO 04 HB    | G 1/4" -19   | G 1/4" -19   | 19         | 20 | 10,78 x 2,62 |
| T HRO 04 HB 06 | G 1/4" -19   | G 3/8" -19   | 14         | 20 | 10,78 x 2,62 |
| T HRO 06 HB 04 | G 3/8" -19   | G 1/4" -19   | 19         | 24 | 13,94 x 2,62 |
| T HRO 06 HB    | G 3/8" -19   | G 3/8" -19   | 19         | 24 | 13,94 x 2,62 |
| T HRO 06 HB 08 | G 3/8" -19   | G 1/2" -14   | 19         | 24 | 13,94 x 2,62 |
| T HRO 08 HB 06 | G 1/2" -14   | G 3/8" -19   | 22         | 28 | 17,86 x 2,62 |
| T HRO 08 HB    | G 1/2" -14   | G 1/2" -14   | 22         | 28 | 17,86 x 2,62 |
| T HRO 08 HB 10 | G 1/2" -14   | G 5/8" -14   | 22         | 28 | 17,86 x 2,62 |
| T HRO 08 HB 12 | G 1/2" -14   | G 3/4" -14   | 27         | 28 | 17,86 x 2,62 |
| T HRO 12 HB 08 | G 3/4" -14   | G 1/2" -14   | 27         | 35 | 23,47 x 2,62 |
| T HRO 12 HB    | G 3/4" -14   | G 3/4" -14   | 27         | 35 | 23,47 x 2,62 |
| T HRO 12 HB 16 | G 3/4" -14   | G 1" -11     | 33         | 35 | 23,47 x 2,62 |
| T HRO 16 HB 12 | G 1" -11     | G 3/4" -14   | 33         | 43 | 29,74 x 3,53 |
| T HRO 16 HB    | G 1" -11     | G 1" -11     | 33         | 43 | 29,74 x 3,53 |
| T HRO 20 HB 16 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11     | 41         | 52 | 37,69 x 3,53 |
| T HRO 20 HB    | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 41         | 52 | 37,69 x 3,53 |
| T HRO 24 HB    | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50         | 58 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)