

TSV HJ

Króciec do dwuzłączki przegrodowej, teowy

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Przyłącze 1 - 3 | gwint zewnętrzny UN/UNF |
| Rodzaj uszczelnienia 1 - 3 | stożek zewnętrzny 74° |
| Typ konstrukcji | króciec dwuzłączki przegrodowej |
| Kształt | teowe |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | G1 - G3 | SW (mm) | S1 |
|------------|----------------|------------|----|
| T SV 04 HJ | 7/16" -20 UNF | 11 | 17 |
| T SV 05 HJ | 1/2" -20 UNF | 14 | 19 |
| T SV 06 HJ | 9/16" -18 UNF | 14 | 21 |
| T SV 08 HJ | 3/4" -16 UNF | 19 | 25 |
| T SV 10 HJ | 7/8" -14 UNF | 22 | 29 |
| T SV 12 HJ | 1.1/16" -12 UN | 27 | 35 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Warianty produktu

TSV HJ VA Króciec do dwuzłączki przegrodowej, teowy, stal szlachetna