GVM 50 H

Manometr próżniowy glicerynowy

Właściwości

Typ konstrukcji	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie z czopem
Przyłącze	tylne, centryczne
Norma	EN 837-1
Tłumienie	napełnieniem glicerynowym
Zakres temperatury	czynnika maks. +60 °C Otoczenia -20 °C do +60 °C



Wskazówka

Zakres stosowania przy obciążeniu spoczynkowym: 3/4 wartości końcowej skali.
Zakres stosowania przy obciążeniu zmiennym: 2/3 wartości końcowej skali.

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość znamionowa Ø	Zakres skali	Klasa jakości	Przyłącze
GVM 50 -1+0 H	50	-1...0	2,5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+0.6 H	50	-1...+0,6	2,5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+1.5 H	50	-1...+1,5	2,5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+3 H	50	-1...+3	2,5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+5 H	50	-1...+5	2,5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+9 H	50	-1...+9	2,5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+15 H	50	-1...+15	2,5	G 1/4" -19

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.