
# HFM MK ED VA

Przyłącze pomiarowe ,seria M 16 x 2

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | forma E |
| **Przyłącze 2** | przyłącze pomiarowe M 16 x 2 |
| **Typ konstrukcji** | kołnierz wkręcany z przyłączem pomiarowym |
| **Zakres dostawy** | z kapturkiem zamykającym |
| **Temperatura min.** | -20 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Materiał** | stal szlachetna |






## Artykuł

| Oznaczenie | G1 | maks. ciśnienie robocze (bar) |
|---|---|---|
| **HFM MK 10-1 ED VA** | M 10 x 1 | 630 |
| **HFM MK 12-1.5 ED VA** | M 12 x 1,5 | 630 |
| **HFM MK 14-1.5 ED VA** | M 14 x 1,5 | 630 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **HFM MK ED** | Przyłącze pomiarowe ,seria M 16 x 2, stal |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*